



Top-Merkmale

# Top-Merkmale aller Edeldielen



Nut & Feder




Kante gefast



Vollflächige Verklebung & schwimmende Verlegung



Besonders pflegeleicht



Geeignet für Bodenheizung bei Verklebung\*\*



Brandschutzklasse Cfl-s1 (Eiche 4 mm)\*

\* Auf Anfrage kann Eiche mit 5 mm Nuttschicht mit Brandschutzöl Bfl-s1 zertifiziert sein

\*\* Gemäß technischem Datenblatt, siehe [www.edeldielenmanufaktur.de](http://www.edeldielenmanufaktur.de) im Bereich Downloads



Individualisierung möglich – Auswahl der Dimensionen, der Sortierung, der Farbe und der Oberflächenbearbeitung



Sonderfertigungen möglich



Produktion in Österreich mit Eichendielen aus nachhaltiger Forstwirtschaft



Gesundes Wohnklima durch ausgesuchten und ressourcenschonenden Rohstoffeinsatz



FSC-Zertifizierung auf Anfrage (Für Dokumentation bitte auf der Bestellung vermerken)



Rohstoffe aus Zentraleuropa (Österreich, Ungarn, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Skandinavien)



Lang dauernde Kaltverpressung mit weniger Druck (Schreinerleimung) – das Holz wird schonender behandelt und bleibt damit langfristig elastischer



Restaurierbare, geölte Oberflächenbehandlung – Grundreinigung, Reparatur und neues Einölen einfach durchführbar



EUROFINS Gold ausgezeichnetes Öl RMC Rubio Monocoat – Rubio Monocoat ist der erste Hersteller in der Holzbehandlungsindustrie, der das Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label trägt

## Mehrfach zertifiziert

Deutsches Institut für Bautechnik

